

SPRØJTEJOURNAL – AFDRIFTSREDUCERENDE UDSTYR

DOKUMENTATION FOR ANVENDELSE AF AFDRIFTSREDUCERENDE SPRØJTEUDSTYR

Udfyld et skema pr. sprøjtning og opbevar skemaet sammen med sprøjtejournalen i 3 år.

| | |
|--------------|--|
| Dato | |
| Sprøjtefører | |

| | | |
|-------------------------------|---|---------|
| Dysefabrikat og dysenavn | | |
| Afdriftsreduktion (sæt kryds) | Højeste tryk anvendt ved denne sprøjtning | |
| 50 % | Angiv tryk: | bar/atm |
| 75 % | Angiv tryk: | bar/atm |
| 90 % | Angiv tryk: | bar/atm |

| Produkt (-er) anvendt ved aktuel udbringning (Sæt kryds og angiv anvendt afstand i kolonner til højre) | Afstandskrav ifølge etiketten, meter | | Anvendt afstandskrav, meter | |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Vandløb, søer, mm. | §3 naturområder | Vandløb, søer, mm. | §3 naturområder |

| | | | | |
|---------------------------|----|---|--|--|
| Primus (64-45) | 2 | 5 | | |
| Saracen M (347-38) | 2 | 5 | | |
| Tomahawk 200 EC (396-60) | 10 | 5 | | |
| Hussar OD (18-493) | 2 | | | |
| Express 50 SX (11-69) | 2 | | | |
| Nuance Max 75 WG (347-36) | 2 | | | |
| Switch 62,5 WG (1-201) | 2 | | | |
| Proline EC 250 (18-473) | 10 | | | |
| Overtake (613-25) | 5 | | | |
| Signum (19-151) | 10 | | | |
| Andet: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Jeg bekræfter hermed:

Den maksimale kørehastighed er 8 km/t

- En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra overfladen), medmindre andet er nævnt under særlige vilkår ifbm. denne sprøjtning
- Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning

Oplysninger om afstandskrav til vandløb, søer mm. kan ses på midlets etikette. Etiketter kan evt. findes ved en søgning på Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase.

Der er udelukkende medtaget midler fra listen over pesticider godkendt til brug på golfbaner, hvor der er afstandskrav til vandløb, søer, mm. og/eller §3 naturområder.